hexair
www.hexair.fr

Données Techniques GCWir Taille 30 à Taille 54

groupes de condensation réversibles sur boucle d'eau

Référence groupes de condensation			GCWir 30 LETL GCWir 30 LETL GCWir 30 LMTA GCWir 30 LBTA	GCWir 36 LETL GCWir 36 LETL GCWir 36 LMTA GCWir 36 LBTA	GCWir 45 LETL GCWir 45 LBTA	GCWir 54 LETL GCWir 54 LBTA	GCWir 36 LATT	GCWir 45 LATT	GCWir 54 LATT
Capacité	Froid	kW	8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,8-11,2)	12,1 (4,0-13,3)	13,4 (5,0-14,5)	10,0 (4,7-11,4)	12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,0)
	Chaud	kW	10,0 (2,7-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	14,0 (4,2-16,2)	16,0 (5,5-18,0)	11,2 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	16,0 (5,8-18,0)
Alimentation		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Puissance absorbée	Froid	kW	2,6	3,02	3,78	4,32	2,74	3,79	4,55
	Chaud	kW	2,72	3	3,67	4,59	2,77	3,78	4,57
Intensité max de fonctionnement		A	17	18,5	20,5	21,5	7,9	8,9	9,9
Câble d'alimentation		mm^2	3G6	3G6	3G6	3G6	5G2,5	5G2,5	5G2,5
Câble d'interconnexion		mm^2	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4Gx1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Liaisons frigorifiques	liquide/gaz	pouces	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Dénivelé maximum		m	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tube max	(précharge)	m	50 (16)	50 (16)	50 (16)	50 (16)	75 (24)	75 (24)	75 (24)
Complément de charge		g/m	40	40	40	40	40	40	40
Réfrigérant		(GWP)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)
Température de condensation		°C	40	40	40	40	40	40	40
Température d'évaporation		°C	5	5			5	5	
Dimensions	LxHxP	mm	600x800x300	600x800x300	600x800x400	600x800x400	600x800x400	600x800x400	600x800x400
Poids		kg	65	65	90	90	120	120	120
Diamètre condensats		mm	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Débit d'eau	Eté	l/h	1960	2163	2260	2422	2163	2260	2422
	Hiver	l/h	1280	1297	1401	1501	1297	1401	1501
Laisons hydrauliques		DN	20	20	20	20	20	20	20
Régime boucle d'eau	Hiver	°C	27-32	27-32	27-32	27-32	27-32	27-32	27-32
	Eté	°C	25-20	25-20	25-20	25-20	25-20	25-20	25-20