hexair
www.hexair.fr

Données Techniques GCWir Taille 7 à Taille 24

groupes de condensation réversibles sur boucle d'eau

Référence groupes de condensation			GCWir 7 LUCA	GCWir 9 LTC	GCWir 12 LTC	GCWir 14 LUC	GCWir 18 LFC	GCWir 24 LFCC
			GCWir 7 LMCE	GCWir 9 LUCB	GCWir 12 LUC	GCWir 14 LMCE	GCWir 18 LBCB	GCWir 24 LBCB
			GCWir 7 LLCE	GCWir 9 LMCE	GCWir 12 LMCE	GCWir 14 LVLA	GCWir 18 LBCA	GCWir 24 LBCA
				GCWir 9 LLCE	GCWir 12 LLCE	GCWir 14 LALL		
				GCWir 9 LVCA	GCWir 12 LVCA	GCWir 14 LBLA		
					GCWir 12 LALL			
					GCWir 12 LBLA			
Capacité	Froid	kW	2,0 (0,5-3,0)	2,5 (0,5-3,2)	3,5 (0,9-4,4)	4,0 (0,9-4,3)	5,2 (0,9~6,0)	6,8 (0,9-8,0)
	Chaud	kW	3,0 (0,5-3,4)	3,2 (0,5-4,0)	4,1 (0,9-5,7)	5,0 (0,9-6,0)	6,3 (0,9~8)	8,0 (0,9-10,6)
Alimentation		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Puissance absorbée	Froid	kW	0,42	0,55	0,95	1,15	1,52	2,11
	Chaud	kW	0,59	0,63	1,01	1,25	1,56	2,16
Intensité max de fonctionnement		A	9	10	10	13,5	13,5	13,5
Câble d'alimentation		mm^2	3Gx1,5	3Gx2,5	3Gx2,5	3Gx2,5	3Gx2,5	3Gx2,5
Câble d'interconnexion		mm^2	4Gx1,5	4Gx1,5	4Gx1,5	4Gx1,5	4Gx1,5	4Gx1,5
Dénivelé maximum		m	15	15	15	15	15	20
Longueur de tube max	(précharge)	m	20 (12)	20 (12)	20 (12)	20 (12)	25 (12)	30 (12)
Complément de charge		g/m	20	20	20	20	20	20
Réfrigérant		(GWP)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)
Température de condensation		°C	40	40	40	40	40	40
Température d'évaporation		°C	5	5		5	5	5
Dimensions	LxHxP	mm	600x600x300	600x600x300	600x600x300	600x600x300	600x600x300	600x600x300
Poids		kg	35	40	40	40	41	45
Diamètre condensats		mm	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Débit d'eau	Eté	l/h	430	550	800	980	1200	1610
	Hiver	l/h	410	470	580	660	790	1000
Laisons hydrauliques		DN	20	20	20	20	20	20
Régime boucle d'eau	Eté	°C	27-32	27-32	27-32	27-32	27-32	27/32
	Hiver	°C	25-20	25-20	25-20	25-20	25-20	25/20