

Données Techniques GCCir 36-45 LBLA

Groupes de condensation centrifuge Multisplit réversible à 5 et 6 sorties

Référence groupe de condensation			GCCir 36LBLA5	GCCir 45LBLA6
Capacité	Froid	kW	10,0 (3,5-12,5)	12,5 (3,5-14)
	Chaud	kW	12 (3,5-14)	13,5 (3,5-16)
Alimentation		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Puissance absorbée	Froid	kW	3,09	4,22
	Chaud	kW	3,44	4,02
Intensité max de fonctionnement		A	23,5	26,9
Câble d'alimentation		mm ²	3G6	3G6
Câble d'interconnexion		mm ²	4G1,5	4G1,5
Réfrigérant		(GWP)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
Liaisons frigorifiques	liquide	pouces	3/8"x3 - 1/2"x2	3/8"x4 - 1/2"x2
	gaz		1/4"x4	1/4"x5
Longueur de tube max (précharge)		m	80 (50)	80 (50)
Charge complémentaire		g/m	20	20
Longueur max par unité		m	25	25
Dénivelé maximum		m	30	30
Débit d'air		m ³ /h	4200	4200
Pression disponible		Pa	90	90
Reprise air extérieur			Arrière	Arrière
Soufflage air extérieur			Façade ou par le dessus	Façade ou par le dessus
Diamètre condensats		mm	15,8	15,8
Dimensions	LxHxP	mm	1000x1200x600	1000x1200x600
Poids		kg	200	200