

UNITES INTERIEURES MULTISPLIT INVERTER



Muraux

Unités intérieures		ASG07UI-LM*	ASG09UI-LM	ASG12UI-LM	ASG14UI-LM*	ASG18UI-MI	ASG24UI-LFCC
Puissance frigorifique	kW	2,0	2,5	3,5	4,0	5,0	7,0
Alimentation	V//Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Pression sonore (SV/GV/MV/PV)	Froid	36/32/29/21	37/33/29/21	40/36/30/21	42/38/33/25	43/37/33/26	49/42/37/33
	Chaud	36/32/29/22	37/33/29/22	40/36/31/22	42/38/35/27	42/37/33/25	48/42/37/33
Puissance sonore (GV)	Froid	51	52	54	56	58	64
	Chaud	51	52	55	57	58	64
Débit d'air (SV/GV/MV/PV)	Froid	560/500/430/310	600/520/430/310	660/560/450/310	730/600/530/360	900/740/620/550	1120/900/740/620
	Chaud	560/500/430/330	600/520/430/330	660/560/470/330	730/620/570/380	900/740/620/550	1100/900/740/620
Dimensions (HxLxP)	mm	268x840x203	268x840x203	268x840x203	268x840x203	320x998x238	320x998x238
Poids	kg (lbs)	8,5 (19)	8,5 (19)	8,5 (19)	8,5 (19)	14 (30,8)	14 (30,8)
Diamètre tube (liquide/gaz)	pouces	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"



Consoles

Unités intérieures		AGG09UI-MI	AGG12UI-MI	AGG14UI-MI
Puissance frigorifique	kW	2,5	3,5	4,0
Alimentation	V//Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Pression sonore (SV/GV/MV/PV)	Froid	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	Chaud	39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
Puissance sonore (GV)	Froid	52	55	56
	Chaud	52	55	56
Débit d'air (SV/GV/MV/PV)	Froid	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	Chaud	530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
Dimensions (HxLxP)	mm	600x740x200	600x740x200	600x740x200
Poids	kg (lbs)	14 (30,7)	14 (30,7)	14 (30,7)
Diamètre tube (liquide/gaz)	pouces	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"



Allège-plafonniers

Unités intérieures		ABG14UI-MI	ABG18UI-MI
Puissance frigorifique	kW	4,0	5,0
Alimentation	V//Hz	230/1/50	230/1/50
Pression sonore (SV/GV/MV/PV)	Froid	36/34/33/29 (Plafonnier) 39/37/36/32 (Allège)	41/38/34/32 (Plafonnier) 44/41/37/35 (Allège)
	Chaud	36/34/33/29 (Plafonnier) 39/37/36/32 (Allège)	41/38/34/32 (Plafonnier) 44/41/37/35 (Allège)
Puissance sonore (GV)	Froid	51	55
	Chaud	51	55
Débit d'air (SV/GV/MV/PV)	Froid	640/590/540/480	780/700/560/500
	Chaud	640/590/540/480	780/700/560/500
Dimensions (HxLxP)	mm	199x990x655	199x990x655
Poids	kg (lbs)	27 (60)	27 (60)
Diamètre tube (liquide/gaz)	pouces	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"

Unités intérieures de marque : GENERAL / FUJI ELEC / FUJITSU ATLANTIC

UNITES INTERIEURES MULTISPLIT INVERTER



Cassettes compactes 600x600

Unités intérieures			AUG07UI-MI	AUG09UI-MI	AUG12UI-MI	AUG14UI-MI	AUG18UI-MI
Puissance frigorifique		kW	2,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Alimentation		V//Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Pression sonore (SV/GV/MV/PV)	Froid	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/33/31/28	40/35/32/29	42/37/33/29
	Chaud		34/32/29/27	34/32/29/27	37/33/31/28	40/37/34/29	44/40/37/30
Puissance sonore (GV)	Froid		46	46	49	52	54
	Chaud		47	47	49	52	56
Débit d'air (SV/GV/MV/PV)	Froid	m³/h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	750/610/520/410
	Chaud		540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	700/620/550/430	800/710/600/450
Dimensions (HxLxP)		mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Poids		kg (lbs)	15 (33,1)	15 (33,1)	15 (33,1)	15 (33,1)	15 (33,1)
Façade		Code	UTG-UFGD-W				
Diamètre tube (liquide/gaz)		pouces	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"

Gainables basse pression statique



Unités intérieures			ACG07UI-MI	ACG09UI-MI	ACG12UI-MI	ACG14UI-MI	ACG18UI-MI
Puissance frigorifique		kW	2,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Alimentation		V//Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Pression sonore (SV/GV/MV/PV)	Froid	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/31/30/29
	Chaud		28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	33/30/28/25	33/32/31/29
Puissance sonore (GV)	Froid		57	57	58	60	58
	Chaud		57	57	58	61	59
Débit d'air (SV/GV/MV/PV)	Froid	m³/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	Chaud		550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
Dimensions (HxLxP)		mm	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x900x620
Poids		kg (lbs)	17 (37,5)	19 (41,8)	19 (41,8)	19 (41,8)	23 (50,6)
Diamètre tube (liquide/gaz)		pouces	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Pression statique externe		Pa	0 à 90				
Pompe de relevage			Standard				

Unités intérieures de marque : GENERAL / FUJI ELEC / FUJITSU ATLANTIC